

EDGE 0W/40

엔진의 완벽한 솔루션 제공 / 자동차 매니아 및 고출력 튜닝 차량을 위한 100% 합성 엔진오일

용도

다양한 차종, 기후, 운행 조건에서 최상의 성능을 위한 100% 합성 엔진오일로서, 특히 자동차 매니아 및 튜닝을 전문적으로 하시는 분들에게 추천됩니다.

- 고속/고출력을 운행이 빈번한 튜닝 차량.
- 가솔린, LPG, 승용디젤 차량은 물론, 터보엔진이 장착된 고성능/중대형 차량.
- BMW, Benz, Volkswagen, Porsche 등과 같은 고급 수입 차량.

특장점

캐스트롤 100년 역사의 기술력이 집약된 EDGE의 7가지 장점은 엔진의 완벽한 솔루션을 제공합니다.

1. 고출력에서의 엔진 마찰을 최소화하여, 엔진 출력에 강한 힘을 전달.
2. 엔진오일 소모율을 최소화하여, 교환주기 및 엔진오일 수명 연장.
3. 저온에서의 탁월한 시동성 / 고온에서의 강한 유막 형성.
4. 우수한 열 안정성으로 침전물을 최소화하여, 더욱 깨끗한 엔진 상태 유지.
5. 점도를 꾸준히 유지하여, 최장의 교환주기 동안에도 탁월한 엔진 보호.
6. 연료 소모 방지를 통한 최상의 연비 증대 효과.
7. 저온 및 초기 시동시에 동시 다발적인 운행을 위한 탁월한 엔진오일 흐름

규격

- SAE 0W/40
- API SM/CF, ACEA A3/B3/B4
- BMW Longlife-01, MB 229.3/229.5, VW 502 00/503 01/ 505 00
- All Porsche vehicles except Cayenne(V6)

포장단위

- 1 리터

대표성상

항목	실험방법	단위	Typical
비중 (@ 15℃, Relative)	ASTM D4052	g/cm ³	0.841
동점도 (100℃ / 40℃)	ASTM D445	mm ² /s	13.5 / 79.3
점도지수	ASTM D2270	-	169
인화점 (PMCC)	ASTM D93	℃	240
유동점	ASTM D97	℃	-57

※상기 대표 성상은 제조 규격 내에서 다소의 편차가 있을 수 있습니다.