



SLX LongLife III

Clean Performance Technology

Anwendung

Castrol hat im Rahmen einer engen partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der VW-Gruppe ein neues, treibstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl basierend auf der Clean Performance Technology entwickelt. Castrol SLX LongLife III ist die optimale Wahl, welche nur das Original in diesem Umfang zu bieten vermag. Technologischer Hintergrund dieses völlig neu konzipierten Castrol SLX LongLife III ist eine Low SAPS Formulierung (geringe Gehalte an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel verglichen mit herkömmlichen Motorenölen). Es kann in allen Benzin- und Dieselmotoren, speziell in solchen mit Partikelfiltern eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Die Castrol Clean Performance Technologie beruht auf der Verwendung neuer ascheärmer Additive und erhöht dadurch die Lebensdauer der Abgasnachbehandlungs-Systeme.
- Die Castrol Clean Performance Technologie hält Motor und Abgassystem extrem sauber. Dadurch schnelle Schmierstoffversorgung des Motors bei allen Temperaturen was die Leistung und Treibstoffeinsparung über die gesamte Lebensdauer erhält.
- Castrol SLX LongLife III kann praktisch in allen VW- und Audi-Motoren mit oder ohne Longlife-Service eingesetzt werden und reduziert damit die Sortenvielfalt entscheidend.

SAE-Klasse

5W-30

Leistungsniveau

VW 504 00 / 507 00

Kenndaten

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ISO 3675	kg/m ³	850
Viskosität bei 40°C	ISO 3104	mm ² /s	73.4
Viskosität bei 100°C	ISO 3104	mm ² /s	11.9
HTHS-Viskosität bei 150°C	CEC-L-36-A-90	mPa s	≥ 3.5
Viskositätsindex	ISO 2909		160
Pour Point	ISO 3016	°C	-48
Total Base Number	ISO 3771	mg KOH/g	6.0
Sulfataschegehalt	ISO 3987	% m/m	0.66

Weitere Angaben

VVS-Kategorie 3 / Code 1470
Giftklassefrei / BAG T Nr. 81625