Ficha Técnica

EDGE 0W-40 A3/B4

Fluid TITANIUM - más fuerte bajo presión

Descripción

Los motores de hoy en día desafian continuamente los límites de la tecnología y la ingeniería. Son más pequeños y ultra eficientes, sin sacrificar el rendimiento. Los motores avanzados desafían el aceite con mayores presiones. Estas intensas presiones causan fricción, lo que puede desperdiciar hasta un 10% del rendimiento de un motor.

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM patentado transforma su estructura física para ser más fuerte bajo presión para mantener el metal separado y reduce la fricción para lograr el máximo rendimiento del motor cuando más lo necesita.

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM: Desarrolla el verdadero rendimiento de tu motor.

Aplicación

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomiende un lubricante con especificaciones ACEA A3/B4, API SP o anterior y viscosidad 0W-40. Consulte el manual de servicio de su vehículo.

Principales Ventajas

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 con Fluid TITANIUM es la elección natural para los conductores que exigen el máximo rendimiento del motor de los vehículos modernos de hoy en día que requieren un alto nivel de protección y aceites de mayor rendimiento.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4:

- Se transforma hasta convertirse en el más resistente a máxima presión para proteger el motor
- Reduce la fricción que reduce la potencia en todas las velocidades y condiciones del motor
- Sometido a las pruebas más exigentes para verificar su rendimiento
- Recomendado por fabricantes de vehículos líderes del mercado
- Protege el motor durante el intervalo completo entre cambios de aceite, incluso bajo presiones extremas
- Ofrece un alto nivel de eficiencia en el consumo de combustible y de rendimiento a baja temperatura.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Densidad relativa, 15ºC	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosidad cinemática, 100ºC	ASTM D445	mm²/s	12.7
Viscosidad CCS -35ºC (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5900
Viscosidad cinemática, 40ºC	ASTM D445	mm²/s	66
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	198
Punto de vertido	ASTM D97	°C	-45
Punto de inflamabilidad, PMCC	ASTM D93	°C	205
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.15

Especificaciones

ACEA A3/B4
API SP
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.3/ 229.5
VW 502 00 / 505 00
Renault RN 0700 / RN 0710
Meets - Ford WSS-M2C937-A

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es