Ficha Técnica

EDGE 5W-50 S

LIBERA EL MÁXIMO DESEMPEÑO

Descripción

Los avances en la tecnología de motores han llevado a una mayor potencia y eficiencia, lo que significa que los motores trabajan más duro y bajo presiones más altas que nunca.
Nunca antes el aceite de motor había jugado un papel tan importante para brindar un mejor desempeño.

Aplicación

Castrol EDGE 5W-50 S es adecuado para automóviles de gasolina y está diseñado para cumplir con las últimas especificaciones requeridas por los motores modernos donde el fabricante del vehículo recomienda un lubricante. Cumple con Ford WSS-M2C931-C o API SN 5W-50. Ha sido desarrollado para el superdeportivo FORD GT y también es adecuado para su uso en otros vehículos de alto desempeño.

Ventajas

La gama Castrol EDGE:

- Más fuerte bajo presión en el motor moderno de hoy
- Probado de forma independiente con los más altos estándares
- Recomendado para los principales fabricantes de automóviles del mundo
- Protege el motor durante todo el intervalo de drenaje, incluso bajo presión extrema
- Rendimiento comprobado en una variedad de condiciones de manejo y temperaturas

Características Típicas

Prueba	Metodo	Unidades	Castrol EDGE 5W-50 S
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm²/s	16.7
Viscosidad CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm²/s	102
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	177
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-39
Punto de Inflamación PMCC	ASTM D93	°C	220
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.78

Requisitos de Desempeño Standard

API SP
Meets Ford WSS-M2C931-C

Almacenamiento

Todos los paquetes deben almacenarse bajo techo. Cuando sea inevitable el almacenamiento al aire libre, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, expuestos al sol o a condiciones de congelación.

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

Esta ficha técnica y la iinformación que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

Castrol México, Av. Santa Fe No. 505 Piso 10 , Col. Cruz Manca Santa Fe, Del. Cuajimalpa, C.P. 05349, Mexico D.F.
Tel. 011-52-55-5063 2000
www.castrol.com