Ficha Técnica

# Transmax ATF +4

ATF+4 Type Automatic Transmission Fluid

## Descripción

Castrol Transmax ATF+4® es un Fluido de Transmisión Automática para usarse en vehículos Fiat Chrysler.

## Ventajas

- Fórmula totalmente sintética que supera los requisitos de desempeño ATF +3®
- Certificado y aprobado para todos los vehículos y camiones Chrysler donde se requiera un desempeño ATF+4®, Mopar ATF+3®, ATF+2®, ATF +2 Type 7176® or ATF +®
- Su formulación sintética tecnológicamente avanzada brinda una vida útil superior a la transmisión
- Diseñada con aceites bases superiores que aseguran un excelente desempeño a altas y bajas temperaturas

**Requisitos de Garantía**

Cumple o supera los requisitos de desempeño Fiat Chrysler ATF+4®
ATF+4® aprobado bajo licencia por Fiat Chrysler (# de licencia 40630033)

## Características Típicas

| Prueba | Metodo | Unidades | Typical Results |
|---|---|---|---|
| Viscosidad Cinemática 40°C | ASTM D445 | mm²/s | 33.24 |
| Viscosidad Cinemática 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 7.51 |
| Índice de Viscosidad | ASTM D2270 | None | 204 |
| Viscosidad, Brookfield @ -40C (75W) | ASTM D2983 | mPa.s (cP) | 8380 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D97 | °C | -51 |
| Punto de Inflamación, COC | ASTM D92 | °C | 198 |
| Gravedad Específica, 60° F | ASTM D1298 | | 0.85 |
| Libras Por Galón | ASTM D287 | | 7.08 |

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

## Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.


Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

Esta ficha técnica y la iinformación que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

Castrol México, Av. Santa Fe No. 505 Piso 10 , Col. Cruz Manca Santa Fe, Del. Cuajimalpa, C.P. 05349, Mexico D.F.
Tel. 011-52-55-5063 2000
www.castrol.com