Castrol

Données sur le produit

Super Snowmobile 2T

Castrol Super Snowmobile 2T

Description

Castrol Super Snowmobile 2T offre une protection supérieure aux moteurs 2 temps des motoneiges
Castrol Super Snowmobile 2T est un lubrifiant 2 temps hautement détergent, à faible formation de cendres, spécialement formulé pour les systèmes d'injection des motoneiges.

Application

Répond aux exigences de protection du moteur de toutes les marques de motoneiges, y compris celles qui exigent la spécification API Service TC.

Avantages

Avantages
Castrol Super Snowmobile 2T :

- Circule facilement à des températures allant jusqu'à moins 40 °C, ce qui prévient toute usure excessive due à un manque d'huile.
- Elle peut être utilisée avec la même confiance sur les systèmes à prémélange.

Caractéristiques typiques

Nom	Méthode	Unités	Résultats typiques
Aspect	Visuelle	–	Bleu
Viscosité, cinématique @ 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13,56
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 42 max
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	60 min.
Viscosité, cinématique @ 40 °C	ASTM D445	mm²/s	21,4
Couleur	ASTM D1500	–	Bleu

Déclarations sur les performances du produit

Super Snowmobile 2T
18 novembre 2016
Castrol, le logo de Castrol et les marques connexes sont des marques de commerce de Castrol Limited, utilisées en vertu d'une licence.

Cette fiche de données et l'information qu'elle contient sont jugées exactes au moment de leur impression. Toutefois, aucune garantie ou assertion, expresse ou implicite, n'est sous-entendue en ce qui a trait à leur précision ou complétude. Les données fournies le sont en fonction de tests standard en laboratoire, et ne servent que de guide. Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter à la version la plus récente de cette fiche de données. L'utilisateur est responsable d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, d'évaluer leur aptitude à l'emploi pour l'usage envisagé et de se conformer aux lois et règlements applicables. Des fiches de données de sécurité sont offertes pour tous nos produits et doivent être consultées pour obtenir de l'information appropriée au sujet de l'entreposage, du maniement sécuritaire et de l'élimination du produit. BP plc et ses sociétés filiales n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages et blessures causés par une utilisation anormale de la matière, tout manquement d'observer les recommandations, ou les dangers inhérents à la nature de la matière. Tous les produits, services et renseignements fournis le sont en vertu de nos conditions standard de vente. Pour obtenir toute autre information, veuillez vous adresser à votre représentant.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Téléphone : 1.800.462.0835
www.castrol.com/us Courriel : contactus@bp.com