



Données sur le produit

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4

La puissance pour un maximum de performance

Description

Castrol EDGE, survoltée de TITANE LIQUIDE, offre une huile de puissance supérieure pour les moteurs à essence qui travaillent fort en raison de pressions accrues, afin d'aider votre véhicule à maximiser sa performance.

Les progrès de la technologie des moteurs ont apporté une puissance et une efficacité accrues, ce qui signifie que les moteurs travaillent plus fort, à pression plus élevée, que jamais auparavant. La seule chose qui tient séparés les composants en métal du moteur est l'huile. Elle doit donc être résistante, et le rester. Castrol EDGE est la gamme la plus puissante et la plus évoluée de nos huiles moteur. Castrol EDGE, survoltée avec une technologie au titane liquide, double la résistance de sa pellicule afin de prévenir la décomposition de l'huile et de réduire la friction.

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 est formulée pour les moteurs quatre cylindres récents, de haute précision et de haute technologie, qui fonctionnent à température élevée. Ses caractéristiques exceptionnelles font en sorte que toutes les pièces du moteur, de la commande des soupapes jusqu'aux engrenages, soient parfaitement lubrifiées pour vous fournir la puissance voulue en vue d'une performance maximale.

Application

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 est convenable pour l'utilisation dans les moteurs à essence et à diesel pour lesquels le fabricant exige un lubrifiant 5W-30 à spécification ACEA A3/B3, A3/B4, API SL ou antérieure.

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 est approuvée et certifiée par de grands fabricants automobiles. Veuillez consulter la section des spécifications et votre manuel du propriétaire.

Avantages

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 :

- Offre un niveau inégalé de protection pour toute une gamme de conditions et de températures de conduite
- Maximise la performance à court et à long terme du moteur
- Améliore l'efficacité du moteur, qualification indépendante
- Réduit les dépôts dans le moteur pour maximiser sa réactivité

Castrol est le partenaire exclusif de BMW depuis 2000. L'huile Castrol est la seule huile moteur recommandée par BMW depuis les 14 dernières années, 2000-2014.

Caractéristiques typiques

Nom	Méthode	Unités	Castrol EDGE 5W-30 A3/B4
Densité @ 15 °C, relative	ASTM D4052	g/ml	0,8522
Viscosité, cinématique 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,9
Viscosité, CCS @ -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5 940
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	65
Indice de viscosité	ASTM D2270	Aucun	183
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	234
Cendre sulfatée	ASTM D874	% poids	1,2

Déclarations sur les performances du produit

ACEA A3/B4
API SL
BMW Longlife-01
MB-Approbation 229.5
VW 502 00/505 00

Entreposage

Tous les emballages doivent être entreposés à couvert. Lorsqu'un entreposage à l'extérieur ne peut pas être évité, les barils doivent être placés à l'horizontale pour prévenir l'entrée d'eau et l'effacement des marques sur le baril. Les produits ne doivent pas être entreposés au-delà de 60 °C, exposés à l'ensoleillement ou aux conditions de gel.

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4
10 juin 2019

Castrol, le logo de Castrol et les marques connexes sont des marques de commerce de Castrol Limited, utilisées en vertu d'une licence.

Cette fiche de données et l'information qu'elle contient sont jugées exactes au moment de leur impression. Toutefois, aucune garantie ou assertion, expresse ou implicite, n'est sous-entendue en ce qui a trait à leur précision ou complétude. Les données fournies le sont en fonction de tests standard en laboratoire, et ne servent que de guide. Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter à la version la plus récente de cette fiche de données. L'utilisateur est responsable d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, d'évaluer leur aptitude à l'emploi pour l'usage envisagé et de se conformer aux lois et règlements applicables. Des fiches signalétiques sont offertes pour tous nos produits et doivent être consultées pour obtenir de l'information appropriée au sujet de l'entreposage, du maniement sécuritaire et de l'élimination du produit. BP plc et ses sociétés filiales n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages et blessures causés par une utilisation anormale de la matière, tout manquement d'observer les recommandations, ou les dangers inhérents à la nature de la matière. Tous les produits, services et renseignements fournis le sont en vertu de nos conditions standard de vente. Pour obtenir toute autre information, veuillez vous adresser à votre représentant.

Wakefield Canada Limitée, 3620, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario), Canada – M8W 1P2

Bureau de l'usine : 3660, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario) M8W 1P2
Téléphone 1 800 268-5339
Télec. 416 252-7315
Téléphone du bureau de l'usine : 1 800 268-5339
Commercial : 1 888 CASTROL
Consommateurs : 1 800 CASTROL
Demandes techniques : 1 800 462-0835

Courriel info@wakefieldcanada.ca Site Web www.wakefieldcanada.ca www.castrol.com