



## CASTROL EDGE 5W-40 A3/B4

TITANE liquide – plus résistante sous pression

### Description

Les moteurs d'aujourd'hui repoussent constamment les limites de la technologie et de l'ingénierie. Ils sont plus petits et ultra-efficaces, sans sacrifier la performance. Les moteurs évolués mettent l'huile au défi en lui imposant un surcroît de pression. Ces pressions intenses causent de la friction, qui peut gaspiller jusqu'à 10 % de la performance du moteur.

Castrol EDGE avec TITANE liquide breveté transforme sa structure physique pour devenir plus résistante sous pression pour garder les pièces en métal à l'écart les unes des autres et réduire la friction pour une performance maximale du moteur lorsque vous en avez le plus besoin.

Castrol EDGE avec TITANE liquide : harnachez la véritable puissance de votre moteur.

### Application

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 convient pour les véhicules automobiles à essence et au diesel pour lesquels le fabricant recommande : ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 est approuvée pour l'utilisation dans les véhicules de fabricants en tête : Reportez-vous à la section relative aux performances du produit.

Consultez votre guide du propriétaire.

### Avantages

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 avec TITANE liquide est le choix idéal des conducteurs qui exigent une performance maximale du moteur, pour les moteurs modernes d'aujourd'hui qui demandent une protection marquée et des huiles de haute performance.

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 :

- Se transforme pour être à son plus fort lorsque la pression est la plus élevée, protégeant ainsi votre moteur
- Réduit les frottements nuisibles à la puissance à tous les régimes et dans toutes les conditions
- Testée par un tiers indépendant selon les normes les plus exigeantes de performance éprouvée
- Recommandée par les grands fabricants automobiles à l'échelle mondiale
- Protège le moteur durant l'intervalle de vidange complet, même en pression extrême

## Caractéristiques typiques

Nom	Méthode	Unités	CASTROL EDGE 5W-40 A3/B4
Densité @ 15 °C relative	ASTM D4052	g/ml	0,8522
Viscosité, cinématique 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12,8
Viscosité, CCS @ -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6 030
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69
Indice de viscosité	ASTM D2270	Aucun	187
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	208
Cendre sulfatée	ASTM D874	% poids	1,14

## Déclarations sur les performances du produit

ACEA A3/B3, A3/B4  
API SN/CF  
BMW Longlife-01  
Approbation MB 226.5/229.3/229.5  
Porsche A40  
Renault RN0700/RN0710  
VW 502 00/505 00

## Entreposage

Tous les emballages doivent être entreposés à couvert. Lorsqu'un entreposage à l'extérieur ne peut pas être évité, les barils doivent être placés à l'horizontale pour prévenir l'entrée d'eau et l'effacement des marques sur le baril. Les produits ne doivent pas être entreposés au-delà de 60 °C, exposés à l'ensoleillement ou aux conditions de gel.

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4  
29 juin 2020

Castrol, le logo de Castrol et les marques connexes sont des marques de commerce de Castrol Limited, utilisées en vertu d'une licence.

Cette fiche de données et l'information qu'elle contient sont jugées exactes au moment de leur impression. Toutefois, aucune garantie ou assertion, expresse ou implicite, n'est sous-entendue en ce qui a trait à leur précision ou complétude. Les données fournies le sont en fonction de tests standard en laboratoire, et ne servent que de guide. Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter à la version la plus récente de cette fiche de données. L'utilisateur est responsable d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, d'évaluer leur aptitude à l'emploi pour l'usage envisagé et de se conformer aux lois et règlements applicables. Des fiches signalétiques sont offertes pour tous nos produits et doivent être consultées pour obtenir de l'information appropriée au sujet de l'entreposage, du maniement sécuritaire et de l'élimination du produit. BP plc et ses sociétés filiales n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages et blessures causés par une utilisation anormale de la matière, tout manquement d'observer les recommandations, ou les dangers inhérents à la nature de la matière. Tous les produits, services et renseignements fournis le sont en vertu de nos conditions standard de vente. Pour obtenir toute autre information, veuillez vous adresser à votre représentant.

Wakefield Canada Limitée, 3620, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario), Canada – M8W 1P2

Bureau de l'usine : 3660, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario) M8W 1P2  
Téléphone 1 800 268-5339  
Télec. 416 252-7315  
Téléphone du bureau de l'usine : 1 800 268-5339  
Commercial : 1 888 CASTROL  
Consommateurs : 1 800 CASTROL  
Demandes techniques : 1 800 462-0835  
Courriel : [info@wakefieldcanada.ca](mailto:info@wakefieldcanada.ca)  
Site Web : [www.wakefieldcanada.ca](http://www.wakefieldcanada.ca) [www.castrol.com](http://www.castrol.com)