



EDGE 0W-20 LL-17 FE+

TITANE liquide – plus résistante sous pression

Description

Les moteurs d'aujourd'hui repoussent constamment les limites de la technologie et de l'ingénierie. Ils sont plus petits et ultra-efficaces, sans sacrifier la performance. Les moteurs évolués mettent l'huile au défi en lui imposant un surcroît de pression. Ces pressions intenses causent de la friction, qui peut gaspiller jusqu'à 10 % de la performance du moteur.

Castrol EDGE avec TITANE liquide breveté transforme sa structure physique pour devenir plus résistante sous pression pour garder les pièces en métal à l'écart les unes des autres et réduire la friction pour une performance maximale du moteur lorsque vous en avez le plus besoin.

Castrol EDGE avec TITANE liquide : harnachez la véritable puissance de votre moteur

Application

Castrol EDGE 0W-20 LL-17 FE+ convient pour les véhicules à essence et à diesel pour lesquels le fabricant recommande un lubrifiant ACEA C5, API SP 0W-20.

Castrol EDGE 0W-20 LL-17 FE+ est approuvée pour l'utilisation dans les véhicules qui exigent un lubrifiant

BMW Longlife-17FE+ 0W-20. Consultez votre guide du propriétaire.

Avantages

Castrol EDGE 0W-20 LL-17 FE+ avec TITANE liquide est le choix évident des conducteurs qui exigent une performance maximale du moteur pour leur véhicule moderne exigeant un niveau de protection plus élevé et des huiles plus performantes.

Castrol EDGE 0W-20 LL-17 FE+ :

- Se transforme pour être à son plus fort lorsque la pression est la plus élevée, protégeant ainsi votre moteur
- Réduit les frottements nuisibles à la puissance à tous les régimes et dans toutes les conditions
- Testée par un tiers indépendant selon les normes les plus exigeantes de performance éprouvée
- Recommandée par les grands fabricants automobiles à l'échelle mondiale
- Protège le moteur pendant tout l'intervalle de vidange d'huile, même sous pression extrême
- Offre un niveau élevé de rendement du carburant et de performance en basse température

Caractéristiques typiques

Nom	Méthode	Unités	Castrol EDGE 0W-20 LL-17 FE+
Densité @ 15 °C, relative	ASTM D4052	g/ml	0,845
Viscosité, cinématique 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,18
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Magnésium, % poids	ASTM D4951	% poids	0,075
Viscosité, CCS @ -35 °C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5 580
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43
Indice de viscosité	ASTM D2270	Aucun	169
Cendre sulfatée	ASTM D874	% poids	0,8
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	236

Déclarations sur les performances du produit

ACEA C
5 API SP
BMW Longlife-17FE+

EDGE 0W-20 LL-17 FE+
15 septembre 2021

Castrol, le logo de Castrol et les marques connexes sont des marques de commerce de Castrol Limited, utilisées en vertu d'une licence.

Cette fiche de données et l'information qu'elle contient sont jugées exactes au moment de leur impression. Toutefois, aucune garantie ou assertion, expresse ou implicite, n'est sous-entendue en ce qui a trait à leur précision ou complétude. Les données fournies le sont en fonction de tests standard en laboratoire, et ne servent que de guide. Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter à la version la plus récente de cette fiche de données. L'utilisateur est responsable d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, d'évaluer leur aptitude à l'emploi pour l'usage envisagé et de se conformer aux lois et règlements applicables. Des fiches signalétiques sont offertes pour tous nos produits et doivent être consultées pour obtenir de l'information appropriée au sujet de l'entreposage, du maniement sécuritaire et de l'élimination du produit. BP plc et ses sociétés filiales n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages et blessures causés par une utilisation anormale de la matière, tout manquement d'observer les recommandations, ou les dangers inhérents à la nature de la matière. Tous les produits, services et renseignements fournis le sont en vertu de nos conditions standard de vente. Pour obtenir toute autre information, veuillez vous adresser à votre représentant.

Wakefield Canada Limitée, 3620, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario), Canada – M8W 1P2

Bureau de l'usine : 3660, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario) M8W 1P2 –
Téléphone 1 800 268-5339
Télec. 416 252-7315
Téléphone du bureau de l'usine : 1 800 268-5339
Commercial : 1 888 CASTROL
Consommateurs : 1 800 CASTROL
Demandes techniques : 1
800 462-0835
Courriel info@wakefieldcanada.ca Site Web www.wakefieldcanada.ca www.castrol.com