



Données sur le produit

Castrol EDGE 0W-20 LL IV

Survoltée avec la technologie TITANIUM FST^{MC}

La puissance pour un maximum de performance

Description

Les progrès de la technologie des moteurs ont apporté une puissance et une efficacité accrues, ce qui signifie que les moteurs travaillent plus fort, à pression plus élevée, que jamais auparavant. La seule chose qui tient séparés les composants en métal du moteur est l'huile. Elle doit donc être résistante, et le rester.

Castrol EDGE est la gamme la plus puissante et la plus évoluée de nos huiles moteur. Sa technologie **TITANIUM FST^{MC}** double la résistance de sa pellicule afin de prévenir la décomposition de l'huile et de réduire la friction.

Castrol EDGE avec **TITANIUM FST^{MC}** aide votre moteur à fonctionner à son mieux.

Application

Castrol EDGE 0W-20 LL IV convient pour les moteurs à essence et diesel pour lesquels le fabricant recommande un lubrifiant de spécification ACEA C5 0W-20.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV est approuvée pour l'utilisation dans les moteurs automobiles à essence et à diesel dans les véhicules du groupe VW qui exigent un lubrifiant 0W-20 de spécification VW 508 00/509 00.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV est approuvée pour l'utilisation dans les véhicules qui exigent un lubrifiant 0W-20 de spécification Porsche C20.

Avantages

Castrol EDGE 0W-20 LL IV vous donne toute la confiance voulue pour exiger un maximum de performance des moteurs d'aujourd'hui, dans les voitures de sport à haut régime, les voitures de performance et les voitures de luxe, qui exigent un niveau de protection élevé et des huiles à basse viscosité de plus haute performance.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV :

- Maximise la performance du moteur à court et à long terme
- Réduit les dépôts dans le moteur et aide à maximiser la réactivité du moteur
- Offre une protection complète dans toute une gamme de conditions et de températures de conduite
- Conserve un maximum de performance même sous pression
- Éprouvée par un tiers indépendant pour l'amélioration de l'efficacité du moteur
- Excellente performance en basses températures

Caractéristiques typiques

Nom	Méthode	Unités	Castrol EDGE 0W-20 LL IV
Densité @ 15 °C, relative	DIN 51757	g/ml	0,84
Viscosité, cinématique 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	8,0
Viscosité, CCS @ -35 °C (0W)	DIN 51377	mPa.s (cP)	4 100
Viscosité, cinématique 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	43
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	Aucun	165
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-48
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	196
Cendre sulfatée	ASTM D874	% poids	0,76

Déclarations sur les performances du produit

ACEA C5
Porsche C20
VW 508 00/509 00

Entreposage

Tous les emballages doivent être entreposés à couvert. Lorsqu'un entreposage à l'extérieur ne peut pas être évité, les barils doivent être placés à l'horizontale pour prévenir l'entrée d'eau et l'effacement des marques sur le baril. Les produits ne doivent pas être entreposés au-delà de 60 °C, exposés à l'ensoleillement ou aux conditions de gel.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV
24 novembre 2020

Castrol, le logo de Castrol et les marques connexes sont des marques de commerce de Castrol Limited, utilisées en vertu d'une licence.

Cette fiche de données et l'information qu'elle contient sont jugées exactes au moment de leur impression. Toutefois, aucune garantie ou assertion, expresse ou implicite, n'est sous-entendue en ce qui a trait à leur précision ou complétude. Les données fournies le sont en fonction de tests standard en laboratoire, et ne servent que de guide. Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter à la version la plus récente de cette fiche de données. L'utilisateur est responsable d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, d'évaluer leur aptitude à l'emploi pour l'usage envisagé et de se conformer aux lois et règlements applicables. Des fiches signalétiques sont offertes pour tous nos produits et doivent être consultées pour obtenir de l'information appropriée au sujet de l'entreposage, du maniement sécuritaire et de l'élimination du produit. BP plc et ses sociétés filiales n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages et blessures causés par une utilisation anormale de la matière, tout manquement d'observer les recommandations, ou les dangers inhérents à la nature de la matière. Tous les produits, services et renseignements fournis le sont en vertu de nos conditions standard de vente. Pour obtenir toute autre information, veuillez vous adresser à votre représentant.

Wakefield Canada Limitée, 3620, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario), Canada – M8W 1P2

Bureau de l'usine : 3660, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario) M8W 1P2 –
Téléphone 1 800 268-5339
Télec. 416 252-7315
Téléphone du bureau de l'usine : 1 800 268-5339
Commercial : 1 888 CASTROL
Consommateurs : 1 800 CASTROL
Demandes techniques : 1
800 462-0835
Courriel : info@wakefieldcanada.ca
Site Web : www.wakefieldcanada.ca
www.castrol.com