



EDGE Turbo Diesel 0W-20

TITANE liquide – plus résistante sous pression

Description

Les moteurs d'aujourd'hui repoussent constamment les limites de la technologie et de l'ingénierie. Ils sont plus petits et ultra-efficaces, sans sacrifier la performance. Les moteurs évolués mettent l'huile au défi en lui imposant un surcroît de pression. Ces pressions intenses causent de la friction, qui peut gaspiller jusqu'à 10 % de la performance du moteur.

Castrol EDGE Turbo Diesel avec TITANE liquide breveté transforme sa structure physique pour devenir plus résistante sous pression afin de garder les pièces en métal à l'écart les unes des autres et réduire la friction pour une performance maximale du moteur lorsque vous en avez le plus besoin.

Castrol EDGE Turbo Diesel avec TITANE liquide : harnachez la véritable puissance de votre moteur.

Application

Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-20 est convenable pour l'utilisation dans les véhicules automobiles à essence ou diesel pour lesquels le fabricant exige un lubrifiant 0W-20 ACEA C5, ACEA C6, API SP, ILSAC GF-6.

Consultez votre guide du propriétaire.

Avantages

Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-20 avec TITANE liquide est le choix idéal des conducteurs qui exigent une performance maximale de la part des moteurs modernes d'aujourd'hui qui demandent une protection marquée et des huiles de haute performance.

Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-20 :

- Se transforme pour devenir plus résistante et protéger le moteur lorsque la pression est à son point le plus élevé
- Réduit la friction qui dérobe la puissance du moteur à toute une gamme de vitesses et de conditions du moteur
- Soumise à des tests indépendants selon les normes les plus exigeantes pour une performance éprouvée
- Recommandée par des fabricants automobiles en tête à l'échelle mondiale
- Réduit les dépôts dans les moteurs diesel afin d'optimiser la réactivité du moteur
- Offre un rendement de carburant élevé et la performance à basse température

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode	Unités	Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-20
Densité @ 15 °C relative	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosité, cinématique 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Viscosité, CCS @ -35 °C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43.5
Indice de viscosité	ASTM D2270	Aucun	166
Cendre sulfatée	ASTM D874	% poids	0.78
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	203

Revendications de Performance de Produit

ACEA C5, C6

API SP

ILSAC GF-6

GM dexosD™

Meets Chrysler MS 6395

Meets Fiat 9.55535-GSX

Meets Fiat 9.55535-CR1

Meets Ford WSS-M2C947-A/ WSS-M2C947-B1/ WSS-M2C962-A1

Meets MB 229.71

Suitable for use in vehicles requiring the specification: STJLR.03.5006

Entreposage

Tous les emballages doivent être entreposés à couvert. Lorsqu'un entreposage à l'extérieur ne peut pas être évité, les barils doivent être placés à l'horizontale pour prévenir l'entrée d'eau et l'effacement des marques sur le baril. Les produits ne doivent pas être entreposés au-delà de 60 °C, exposés à l'ensoleillement ou aux conditions de gel.

EDGE Turbo Diesel 0W-20

27 Jun 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Wakefield Canada, Limited, 3620 Lakeshore Blvd West, Toronto, Ontario, Canada - M8W 1P2, Phone 1-800-268-5339 - Fax 416-252-7315

Plant Office: 3660 Lakeshore Blvd West, Toronto, ON M8W 1P2

Phone 1-800-268-5339 Fax 416-252-7315 Plant Office telephone: 1 800 268-5339 Trade: 1 888 CASTROL Consumer: 1 800 CASTROL Technical Inquiries: 1 800 462-0835

E-mail info@wakefieldcanada.ca Website www.wakefieldcanada.ca www.castrol.com

Page: 2/2