

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

La meilleure performance de Castrol

Description

Les progrès de la technologie des moteurs ont apporté une puissance et une efficacité accrues, ce qui signifie que les moteurs travaillent plus fort, à pression plus élevée, que jamais auparavant.

La seule chose qui tient séparés les composants en métal du moteur est l'huile. Elle doit donc être résistante, et le rester. Castrol EDGE est la gamme la plus puissante et la plus évoluée de nos huiles moteur. Sa technologie *TITANIUM FST^{MC}* double la résistance de sa pellicule afin de prévenir la décomposition de l'huile et de réduire la friction.

**Castrol EDGE avec *TITANIUM FST^{MC}* aide votre moteur à fonctionner à son mieux.
La puissance pour un maximum de performance.**

Application

EDGE Turbo Diesel 5W-40 est convenable pour l'utilisation dans les moteurs automobiles au diesel pour lesquels le fabricant exige un lubrifiant API CF, ACEA C3 ou spécification antérieure.

EDGE Turbo Diesel 5W-40 est approuvée pour l'utilisation dans les véhicules VW Group dotés d'un moteur PD à intervalle de service fixe exigeant une spécification VW 505 01.

EDGE Turbo Diesel 5W-40 est également approuvée par d'autres fabricants automobiles en tête pour l'utilisation dans leurs véhicules, y compris ceux qui sont dotés d'un système DPF. Consultez les spécifications et le manuel du propriétaire.

Avantages

EDGE Turbo Diesel 5W-40 est formulée pour :

- Aider à préserver la performance du moteur et réduire les émissions.
- Être un produit de spécialité pour moteurs VW PD exigeant la spécification VW 505 01.
- Combattre les dépôts nocifs.
- Minimiser le coût de possession en prolongeant la durée de vie des systèmes d'échappement.
- Offrir la tranquillité d'esprit : une huile adaptée aux intervalles d'entretien fixes des moteurs diesel VW (à l'exception des véhicules équipés d'un DPF).
- Plus performante que l'huile conventionnelle.

Caractéristiques typiques

Nom	Méthode	Unités	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Densité @ 15 °C, relative	ASTM D4052	g/ml	0,85
Viscosité, cinématique 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viscosité, CCS @ -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5 800
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76
Indice de viscosité	ASTM D2270	Aucun	174
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	202
Cendre sulfatée	ASTM D874	% poids	0,8

Déclarations sur les performances du produit

ACEA C3

API SN/CF

Conforme Fiat 9.55535-S2

Conforme Ford WSS-M2C917-A

GMdexos2^{MC*}

Approbation MB 226.5/229.31/229.51

Renault RN 0700/RN 0710

VW 505 00/505 01

Entreposage

Tous les emballages doivent être entreposés à couvert. Lorsqu'un entreposage à l'extérieur ne peut pas être évité, les barils doivent être placés à l'horizontale pour prévenir l'entrée d'eau et l'effacement des marques sur le baril. Les produits ne doivent pas être entreposés au-delà de 60 °C, exposés à l'ensoleillement ou aux conditions de gel.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

2 août 2023

Castrol, le logo de Castrol et les marques connexes sont des marques de commerce de Castrol Limited, utilisées en vertu d'une licence.

Cette fiche de données et l'information qu'elle contient sont jugées exactes au moment de leur impression. Toutefois, aucune garantie ou assertion, expresse ou implicite, n'est sous-entendue en ce qui a trait à leur précision ou complétude. Les données fournies le sont en fonction de tests standard en laboratoire, et ne servent que de guide. Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter à la version la plus récente de cette fiche de données. L'utilisateur est responsable d'évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, d'évaluer leur aptitude à l'emploi pour l'usage envisagé et de se conformer aux lois et règlements applicables. Des fiches signalétiques sont offertes pour tous nos produits et doivent être consultées pour obtenir de l'information appropriée au sujet de l'entreposage, du maniement sécuritaire et de l'élimination du produit. BP plc et ses sociétés filiales n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages et blessures causés par une utilisation anormale de la matière, tout manquement d'observer les recommandations, ou les dangers inhérents à la nature de la matière. Tous les produits, services et renseignements fournis le sont en vertu de nos conditions standard de vente. Pour obtenir toute autre information, veuillez vous adresser à votre représentant.

Wakefield Canada Limitée, 3620, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario), Canada – M8W 1P2

Bureau de l'usine : 3660, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario) M8W 1P2

Téléphone 1 800 268-5339

Télec. 416 252-7315

Téléphone du bureau de l'usine : 1 800 268-5339

Commercial : 1 888 CASTROL

Consommateurs : 1 800 CASTROL

Demandes techniques : 1 800 462-0835

Courriel : info@wakefieldcanada.ca

Site Web : www.wakefieldcanada.ca

www.castrol.com